

単能形トルクレンチ SP2/RSP2/ SP2-N/SP2-Hシリーズ

モデルチェンジ
のお知らせ

改良型を新発売！ トルク調整が簡単・確実に！

SP2N～SP67N、RSP8N～RSP67N、SP-N、SP38N～67N-Hをモデルチェンジ！



スパナヘッド付単能形トルクレンチ
SP38N2×27



スパナヘッド付単能形トルクレンチ（メタルハンドル）
SP67N2×14-MH



リングヘッド付単能形トルクレンチ
RSP19N2×13



ノッチ形スパナヘッド付単能形トルクレンチ
SP19N2-1×10N



配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ
SP38N2×19H



リミットスイッチ付単能形トルクレンチ
SPLS67N2×14



トルク調整は黄色の調整工具を入れて回すだけ。

- トルク調整部を改良し、トルク調整が容易になりました。トルク調整部のキャップを廃止し、プリロック機構の採用でトルクセット後のロックも必要ありません。
- 専用工具を使用しなければ、外部から調整できない為、使用中にトルクが変えられる心配がありません。
- 同じトルクでの繰り返し締付け作業に最適です。

東日のトルク機器

仕様

●SP2・SP2-MH・SP2MS・SP2LS・SP2LS-MH型

型式	トルク調整範囲 最小～最大	寸法(mm)			質量 約	適用 調整工具
		口幅	外幅×厚み	全長		
SP2N2 SPMS2N2	0.4～2N・m	5.5	17×5	168	0.15kg [0.27]	
		7	18×5	169		
		8	19×5	171		
		10	21×5	173		
		12	23×5	175		
		13	24×5	176		
		17	27×5	180		
SP8N2 SPMS8N2	1.5～8	7	18×5	169	0.15kg [0.27]	
		8	19×5	171		
		9	20×5	172		
		10	21×5	173		
		12	23×5	175		
		13	24×5	176		
		19	28×8	180		
SP19N2 (-MH) SPLS19N2 (-MH)	3.5～19	24	33×8	186	0.21 [0.36]	No.931
		27	36×8	189		
		10	25×6	200(200)		
		11	26×6			
		12	27×6	201(202)		
		13	28×6	203(203)		
		14	29×6	203(204)		
SP19N2-1 (-MH) SPLS19N2-1 (-MH)	3.5～19	17	30×8	206(206)	0.21 [0.36]	
		19	32×8	208(209)		
		21	34×8	210(211)		
			21×12	205(205)		
			21×20	204(204)		
			21×15	205(205)		
			21×12	205(205)		
SP19N2-2 (-MH) SPLS19N2-2 (-MH)	3.5～19	8	26×8	217(217)	0.37 [0.52]	
		9	27×8	219(218)		
		10	28×8	220(220)		
		11	29×8	220(220)		
		12	30×8	222(222)		
		13	31×8	222(222)		
		14	32×8	224(224)		
SP38N2 (-MH) SPLS38N2 (-MH)	8～38	16	34×8	227(227)	0.37 [0.52]	
		17	35×8			
		19	37×8	229(229)		
		22	40×8	232(232)		
		24	42×8	234(234)		
		27	45×8	238(237)		
		24	24×12	221(221)		
SP38N2-1 (-MH) SPLS38N2-1 (-MH)	8～38	10	24×20	223(223)	0.48 [0.64]	No.930
			24×15	221(221)		
		14	35×10	285(284)		
		16	37×10	287(286)		
		17	38×10	288(287)		
		18	39×10	289(287)		
		19	40×10	290(289)		
SP67N2 (-MH) SPLS67N2 (-MH)	13～67	21	42×10	292(291)	0.48 [0.64]	
		22	43×10	293(292)		
		24	44×11	299(298)		
		27	47×11	303(301)		
		29	49×11	304(303)		
		30	50×11	305(304)		
		32	52×11	307(306)		
	33.3	54×11	308(307)			

※()寸法は-MH型、[]寸法はLS付の寸法です。
※モデルチェンジに伴い、全長が変更になりました。

●RSP2・RSP2-MH・RSP2MS・RSP2LS・RSP2LS-MH型

型式	トルク調整範囲 最小～最大	寸法(mm)			質量 約	適用 調整工具
		口幅	外幅×厚み	全長		
RSP8N2 RSPMS8N2	2～9N・m	8	15×5	192	0.15kg [0.27]	No.931
RSP19N2 (-MH) RSPLS19N2 (-MH)	4～14.1	10	17.5×6	221(221)	0.21 [0.36]	
		13	21.5×6	223(223)		
RSP38N2 (-MH) RSPLS38N2 (-MH)	9～24.2	10	17.5×7	244(244)	0.38 [0.53]	No.930
		12	20.4×8	247(247)		
		13	21.5×8	246(246)		
		14	23×9	247(247)		
RSP67N2 (-MH) RSPLS67N2 (-MH)	14～59	16	25.5×9	248(248)	0.47 [0.62]	
		17	26.5×9			
		14	23.5×10	312(311)		
		16	26.5×10	313(312)		
RSP67N2 (-MH) RSPLS67N2 (-MH)	14～73	17	27.5×11	314(313)	0.47 [0.62]	
		18	28.5×11			
		19	29.5×12	315(314)		

※()寸法は-MH型、[]寸法はLS付の寸法です。
※モデルチェンジに伴い、全長が変更になりました。

●SP2-N・SP2-N-MH・SP2LS-N・SP2LS-N-MH型

型式	トルク調整範囲 最小～最大	寸法(mm)			質量 約	適用 調整工具
		口幅	外幅×厚み	全長		
SP19N2-1 (-MH) SPLS19N2-1 (-MH)	3.5～19N・m	10N	21×12	203(203)	0.21kg [0.36]	No.931
SP19N2-3 (-MH) SPLS19N2-3 (-MH)				21×15		
SP19N2-4 (-MH) SPLS19N2-4 (-MH)				21×10		
SP19N2-5 (-MH) SPLS19N2-5 (-MH)				21×15		
SPLS19N2-8 (-MH)			21×12			
SP19N2-9 (-MH) SPLS19N2-9 (-MH)			21×10			
SP38N2-N (-MH) SPLS38N2-N (-MH)	8～38	14N	32×8	222(222)	0.37 [0.52]	No.930

※()寸法は-MH型、[]寸法はLS付の寸法です。
※モデルチェンジに伴い、全長が変更になりました。

●SP2-H型

型式	トルク調整範囲 最小～最大	寸法(mm)			質量 約	適用 調整工具
		口幅	外幅×厚み	全長		
SP38N2×14H	8～25N・m	14	26.3×8	218	0.37kg	No.930
SP38N2×19H	8～39	19	33.1×8	222		
SP67N2×27H	13～67	27	43.6×11	294		

※モデルチェンジに伴い、全長が変更になりました。

●トルク調整工具

カタログ No.	先端部寸法(mm) 対辺×穴径×深さ	適用機種
931	2.5×1.5×6	SP2N2～SP19N2 (-MH) SPMS2N2～SPLS19N2 (-MH) RSP8N2～RSP19N2 (-MH) RSPMS8N2, RSPLS19N2 (-MH) SP19N2-N (-MH), SPLS19N2-N (-MH)
930	4×2.5×8	SP38N2 (-MH), SP67N2 (-H) SPLS38N2 (-MH), SPLS67N2 (-MH) RSP38N2 (-MH), RSP67N2 (-MH) RSPLS38N2 (-MH), RSPLS67N2 (-MH) SP38N2-N, SPLS38N2-N SP38N2-H, SP67N2-H

ご注文の方法

- 【例1】 東日SP38N2×14×トルクフリー
- 【例2】 東日SPLS19N2-1×10N×8N・m
- 【例3】 東日SP67N2×14-MH×25N・m

- 上記以外にもSP120N2～SP560N、RSP120N2～RSP310N2等、多数用意しております。
- 新品ご注文時のトルク設定は無料です。
- このトルクレンチのトルク値はトルクレンチテストによって合わせる必要があります。
- テストの無いお客様は、必ずトルク（トルクセット）をご指示ください。
- セットトルクのご指定が無い場合には、校正証明書は添付されません。
- 価格は従来品と同価格です。

取扱店

Your Torque Partner
TOHNICHI
株式会社 東日製作所

——トルクの事ならお気軽に、ご相談ください——

フリーコール トルク トーニチ

UD
FONT

フリー
コール

0120-169-121

(フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8:30～17:15)

URL ▶ <http://tohnichi.jp>