

# スクリュートルクチェッカ STC2

PAT.P D.PAT.

多機能LEDリング搭載。締付作業や検査作業が簡単・確実に行える！  
Bluetooth®搭載モデルを追加。高度なシステムに発展可能！

■ LEDが白色点灯  
締付モードで80%以上

①



■ LEDが青色点灯  
設定トルクの範囲内

②



■ LEDが黄/赤色交互点灯  
設定値を超えた場合

③




STC200CN2

※ビットは別売です。



IEC 61340-5-1:2007



- 多機能 LED リング搭載。締付具合や検査作業での合否判定が直感的に分かります。
- USB 接続で PC にてデータ管理可能。  
※無料ソフト ExRcv for STC 2 がご利用いただけます。
- 1000 データメモリ、精度 ±1%。
- ラチェット付き。市販の  6.35mm のビットが利用できます。

## 東日のトルク機器

Your Torque Partner



TOHNICHI



# スクリュートルクチェッカ STC2

## 特長

■多機能 LED リングとブザーにより、締付作業と検査作業が簡単・確実に行えます。

トルク測定値の上限値 / 下限値の設定をして作業を行います。

・締付作業では『締付モード』を選択し作業を行います。

下限値の 80% に達すると LED リングが白色に点灯し、ブザーが断続的に鳴ります。(表面①)

下限値から上限値の間になると LED リングが青色に点灯し、ブザーが連続的に鳴ります。(表面②)

上限値を超えると、LED リングが黄・赤色に交互点灯し、ブザーが断続的に短い間隔で鳴ります。(表面③)

・検査作業では『検査モード』を選択し作業を行います。

キー操作又はオートメモリ・リセット後に合否判定を行い、下限値から上限値の間であれば、1 秒間 LED リングが青に点灯し、ブザーが連続的に鳴ります。(表面②)

最小トルク測定範囲以上且つ下限値未滿又は、上限値を超えた場合は、LED リングが黄・赤色に交互点灯し、ブザーが断続的に鳴ります。(表面③)

■さまざまな作業シーンに対応したLEDリングとブザー、さらにトルク表示画面の上下反転機能



□ 薄暗い場所での締付作業/検査作業

STC2にて上限値/下限値を行えば多機能LEDリングとブザーにより簡単・確実な作業が行えます。



□ トルク表示画面の見にくい作業姿勢

STC2にて上限値/下限値を行えば多機能LEDリングとブザーにより簡単・確実な作業が行えます。



通常の表示  
※50.0cN・m



上下反転表示


□ トルク表示部の上下反転機能

STC2はトルク表示画面が上下反転可能。トルク表示を見ながらの精密締付作業やトルク測定作業が楽になります。

■ExRcvによりSTC2の測定データをパソコンでデータ管理

締付作業/検査作業が終了したら、付属のUSBケーブルでパソコンと接続してデータを転送し、ExRcv for STC2によりExcel®でデータ管理が行えます。

※無料ソフトExRcv(エクセルレシーバ)は東日Webサイトで無料ダウンロードできます。



☆待望のBluetooth®搭載モデル STC2-BTシリーズが新登場。

チェック側トルクドライバ  
(例: RTD シリーズ)

デジタルトルクドライバ  
STC2 シリーズ



注目

締付作業用トルクドライバのトルクチェック(日常点検)としても使えます。

ビット (No.700) を使用して、日常点検用のトルクドライバチェッカとしてもご利用いただけます。

## 仕様

共通仕様

測定モード	締付モード / 検査モード
データメモリ	1000
電池残量表示	4 段階
合否判定	上限・下限設定時、ブザーと LED
その他の機能	オートパワーオフ / オートメモリ・リセット / オートゼロ
電源	リチウムイオン電池
データ出力	USB / Bluetooth® ※Bluetooth®はSTC2-BTシリーズだけ使用可能
連続使用時間	約 30 時間
充電時間	AC アダプタ: 約 5 時間 PC (USB): 約 10 時間
使用環境温度	0 ~ 40°C 85% RH 以下 (結露不可)

※Excel®はマイクロソフト社の、Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

## 取扱店



注) 改良改善のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。

精度 ±1%

型式	トルク測定範囲 [cN・m]		表示器	全長約 [mm]	質量約 [g]
	最小 - 最大	1 目盛			
STC50CN2	10 ~ 50	0.05	液晶表示 カウンタ 4 桁 トルク 4 桁	230	325
STC200CN2	40 ~ 200	0.2			
STC400CN2	80 ~ 400	0.5			

付属品 AC アダプタ、USB ケーブル、バッテリーパック



このデジタルトルクドライバSTC2シリーズは色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいように配慮して作られていると、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証された製品です。

Your Torque Partner  
**TOHNICHI**  
株式会社 東日製作所

—— トルクの事ならお気軽に、ご相談ください ——

フリーコール トルク トーニチ



0120-169-121

(フリーコール受付時間: 土・日・祝祭日を除く 8:30~17:15)

URL ▶ <http://tohnichi.jp>